

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeteckning: DFR097A51 |
| Årlig energiförbrukning: 38,5 kWh/annum |
| Energiklass: A |
| Flödesdynamisk effektivitet: 29,1 |
| Flödesdynamisk klass: A |
| Belysningseffektivitet: 90,4 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 86,2 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 209,7 m ³ /h / 407,7 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 758,5 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 42 dB / 54 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 69 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,19 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|--|
| Modellbeteckning: DFR097A51 |
| Årlig energiförbrukning : 38,5 kWh/annum |
| Tidsökningsfaktor : 1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 29,1 |
| Energieffektivitetsindex : 54,9 |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 372,4 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 263 Pa |
| Maximalt luftflöde : 758 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 93,6 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 6,8 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 615 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,19 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - - |
| Ljudeffektnivå : 54 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |